

## Prilog II. Tehnička specifikacija autobusne nadstrešnice

| R.B. | Tražene tehničke karakteristike nadstrešnice   |                             | Nudi se da/ne |
|------|--|-----------------------------|---------------|
| 1.   | Tip/model nadstrešnice:  |                             |               |
| 2.   | Konstrukcija:  | Čelik                       |               |
| 3.   | Stražnja strana:   | Sigurnosno staklo min. 8 mm |               |
| 4.   | Bočne strane:  | Sigurnosno staklo min. 8 mm |               |
|      | Krov:  | Polikarbonat                |               |
| 5.   | <b>Dimenzije nadstrešnice:</b>   |                             |               |
|      | Dužina ( <u>upisati vrijednost</u> ):  | 3000-3100 mm ( _____ )      |               |
|      | Širina ( <u>upisati vrijednost</u> ):  | 1500-1600 mm ( _____ )      |               |
|      | Visina ( <u>upisati vrijednost</u> ):  | 2400-2500 mm ( _____ )      |               |
| 6.   | <b>Uključena klupa za minimalno 3 putnika (obavezno)</b>   |                             |               |
| 7.   | <b>Koš za otpatke</b>  |                             |               |
| 8.   | <b>Dostava i montaža nadstrešnice na pripremljenu betonsku podlogu u naselju Kljake/Općina Ružić</b> |                             |               |

Potpis i pečat \_\_\_\_\_